

Via stoffenmanager de volgende test uitgevoerd.  
Binnenvaartbedrijf met een verfopslag zoals op bijgevoegde foto.



Stel dat er geen ondergrens naar hoeveelheid van stoffen wordt overschreden.  
Wel is er meer dan een benodigde dagvoorraad van deze stoffen op de werkvloer aanwezig.

Uitkomst regels van de PGS-15 gelden volgens de onderstaande Quick scan.

Quick scan PGS-15

### **Toelichting:**

Selecteer op de home page van de stoffenmanager de optie Prioriteer de werkplakrisico's.  
Activeer onder mijn instellingen de module Opslag.

Selecteer PGS Opslag

Ga eerst na of de PGS 15 richtlijn op uw bedrijf van toepassing is door het uitvoeren van de [Quick Scan opslag](#). Als hieruit blijkt dat voor uw activiteiten met producten de PGS 15 richtlijn niet speelt, bent u klaar.

Als uit de Quick Scan opslag blijkt dat de PGS 15 richtlijn op uw bedrijf van toepassing is en u bent niet bekend met de regelgeving inzake opslag, lees dan eerst de achtergrondinformatie onder [Informatie](#) en [begrippen](#), alvorens de opslagmodule te gaan gebruiken. Als u bij de toepassing van de module vragen hebt over een juiste interpretatie of het juist invullen van gevraagde gegevens, schakel dan altijd een deskundige in om u te ondersteunen.

Ga vervolgens naar [Beheer opslag](#) om uw opslaglocaties en de daarin opgeslagen producten/stoffen in te vullen. De voor de opslagmodule benodigde informatie over de (grond)stoffen en producten vult u in bij de [Basisgegevens producten](#) in de Stoffenmanager. **LET OP!! Het niet of onjuist invullen van productgegevens kan leiden tot onjuiste uitkomsten en/of adviezen in de opslagmodule van de Stoffenmanager. Zorg er dus voor dat alle bekende gegevens van een product juist zijn ingevoerd!! Dit geldt in het**

## **bijzonder voor de ADR-klasse, de verpakkingsgroep en het vlampunt.**

Onder [Beoordeling opslag](#) kunt u uw opslagplaatsen beoordelen op algemene eisen voor een bepaald type opslagvoorziening én op de specifieke eisen per opslagplaats met daarin opgeslagen gevaarlijke stoffen. In deze beoordelingen worden ook maatregelen geadviseerd. U kunt deze geadviseerde maatregelen opnemen in het Plan van Aanpak voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.

Onder [Overzichten](#) kunt u naar keuze de door u uitgevoerde beoordelingen en Plannen van Aanpak bekijken en printen.

Beantwoord de twee onderstaande vragen en vind uit of de richtlijn PGS 15 voor u van toepassing is. De eerste vraag gaat over het overschrijden van bepaalde ondergrenzen. Zolang in uw bedrijf minder dan in de aangegeven ondergrenzen aangegeven hoeveelheid (kilogram of liter) verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig is, is PGS 15 niet van toepassing (voor meer informatie, klik op 'Toelichting'. Bij het nagaan van de ondergrenzen dient u ook rekening te houden met de werkvoorraad. Deze mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk. Meer informatie daarover vindt u ook door te klikken op de button 'Toelichting' bij de tweede vraag.

Zijn in het bedrijf verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig die qua hoeveelheid de onder informatie genoemde ondergrenzen overschrijden en niet onder de uitzonderingen vallen?

- Ja  
 Nee

Is de hoeveelheid van de in de werkruimte(n) opgestelde werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen groter dan strikt noodzakelijk?

- Ja  
 Nee

## **Uw situatie valt onder de werkingssfeer van PGS-15; gevaarlijke stoffen dienen conform deze richtlijn te worden opgeslagen.**

Voor het bedrijf van de bijgevoegde foto betekend dit:

- Opstellen register van aanwezige gevaarlijke stoffen en verzamelen van MSDS en deze bij de opslag voorhanden hebben.
- Op de houten vloer een lekbakvoorziening maken.
- Zorgen voor een goede stuwage van de opgeslagen stoffen zodat omvallen wordt voorkomen.
- De brandbare stoffen zoals poetsdoeken, plastic vuilniszak en kartonnen doos uit de opslag verwijderen.
- De menging van de componenten evenals de opslag van gebruikte materialen in waarschijnlijk thinner verwijderen uit de opslag.
- Zorgen voor explosie veilige elektrische schakelingen.
- Een aanduiding buiten de opslag dat er gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen en een verbod op open vuur aangeven.
- Zorgen voor een natuurlijke of mechanische ventilatie.
- In de nabijheid van de opslag een geschikt blusmiddel plaatsen. ( in dit geval schuimblusser 9 liter)
- Bij de plaats waar de menging van stoffen plaats vindt een oogspoelfles plaatsen.
- Zorgen dat er voldoende adequate PBM's aanwezig zijn voor bescherming luchtwegen, ogen en huid. (zie MSDS)

- Instructie verstrekken over de gevaren van het werken met deze stoffen. (zie MSDS)

Een goed alternatief is het hebben van een landopslag nabij een gefreunteerde haven zodat de hoeveelheid van de aanwezige stoffen onder de dagvoorraad komt.



Oogspoelfles nabij opslag gevaarlijke stoffen.